



## RZ59E Öl-Leck-Stopp

RZ70E Öl-Leck-Stopp ist speziell entwickelt, um Motoröl-Leckagen auf Grund von verschlissenen Dichtungen einschließlich der hinteren Hauptdichtung, zu kontrollieren und entgegenzuwirken.

- Professionelle und schnell wirkende Abdichtung
- Verjüngt alle Gummidichtungen und Dichtungen im Motorölkreislauf
- Stellt die Elastizität von Gummi- und Neoprendichtungen und O-Ringen wieder her.
- Beeinflusst weder die Ölqualität, noch die Viskosität des Motoröls
- Kompatibel mit Petroleum und allen mineralischen, synthetischen Ölen und Ölen mit niedrigen SAPS-Anwendungen.
- Für alle Benzin- und Dieselmotoren mit oder ohne Turbolader

### Anwendungsbereich:

- Für alle Benzin- und Dieselmotoren

### Anwendungsempfehlung:

Eine Dose (300 ml) ist für 5l Motorenöl konzipiert. Doseninhalt dem Ölkreislauf hinzugeben. Das Additiv verbleibt bis zum nächsten Ölwechsel im Motorenöl.



Unsere Hochleistungsadditive für Benzin- und Dieselmotoren sorgen im Kraftstoff oder im Motoröl für spürbare Verbesserungen in den Eigenschaften des Motors.

**Inhalt der Dose:** 300 ml

**Inhalt Karton:** 24 Dosen

**Unverbindliche Preisempfehlung:**

### Typische Kennwerte

Eigenschaft	Methode	Einheit	Wert
Farbe		-	Goldgelb
Geruch		-	Charakteristischer Geruch
Aggregatzustand		-	Oil
Kinematische Viskosität	ISO 3104/3105	g/ml	3500
Siedepunkt und Siedebereich		°C	180-250
Flammpunkt	DIN EN ISO 2592	°C	210
Relative Dichte		g/ml	0,88
Wasserlöslichkeit		-	wasserunlöslich

Diese Kennwerte sind typisch für eine aktuelle Produktion. Die Daten beinhalten keine Zusicherung von Eigenschaften oder die Garantie einer Eignung für einen speziellen Anwendungsfall. Bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, welche die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

**RZ Oil** by CP Power Solutions GmbH | Weidenweg 12 | D-73087 Bad Boll

[info@rz-international.de](mailto:info@rz-international.de)

[www.rz-international.de](http://www.rz-international.de)